

 PUR Shop

PUR SEALER

Keramisk forsegling for gulve

Enkel – bæredygtig – rengøringsvenlig



PUR SEALER

Keramisk forsegling for gulve

Tekniske data & miljøprofil

VOC-indhold

<40
g/L

Dækningsgrad

15-20
m² / L

Miljøvenlig

NMP-fri

Bæredygtig

Restaurering

Tidslinje for ibrugtagning

30-60

minutter
Grundlak tør

24

timer
Let ibrugtagning

3

dage
Tunge møbler

7

dage
Fuld hærdning (1K)

14

dage
Fuld hærdning (2K)

PUR SEALER - Tekniske data

PUR Sealer er en vandbaseret 2-komponent polyurethanfinish til forsegling af fjedrende gulve som vinyl, linoleum, LVT og VCT. Produktet skaber en slidstærk, kemikalieresistent og let rengøringsvenlig overflade med lav VOC og høj vedhæftning.

Tørstofindhold (solids by volume): 32 %

pH-værdi: Ca. 8

Anbefalet temperatur ved påføring: 15–25 °C

Anbefalet luftfugtighed: 55 % RF

Vægt: 1,1 kg/L

Dækningsgrad (enkelt lag): 15–20 m²/L

Tørretid – grundlak: 30–60 minutter

Tørretid – efterfølgende lag: 1–3 timer

Klar til let brug: Efter 12–24 timer

Klar til tunge møbler og tæpper: Efter 3 dage

Fuld hærdning (1K): 7 dage

Fuld hærdning (2K): 14 dage

ANVENDELSE OG SYSTEM

1-komponent (1K): Anvendes til let trafik og generel vedligeholdelse. Fuld hærdning efter 7 dage.

2-komponent (2K): Anvendes på kommercielle overflader med høj trafik. Giver øget slidstyrke og bedre vedhæftning. Fuld hærdning efter 14 dage. Når hærderen er tilsat, skal produktet bruges inden for 4 timer.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur på produkt, rum og gulv skal være mellem 15–25 °C. Relativ luftfugtighed bør være ca. 55 %.

Undgå træk og direkte sol under påføring og hærdning. Sørg for god ventilation.

OPBEVARING

Opbevares frostfrit ved 5–25 °C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Må ikke fryse.

Opbevares utilgængeligt for børn.